



CASSETTE R410 - DC Inverter - Froid et Chaud

CASSETTE R410 - DC Inverter - Cooling & Heating

MONO

CASSETTE IAS

CASSETTE

IAS 121DR - IAS 181DR

IAS 241 DR

IAS 361.1 DR - IAS 361.3 DR

IAS 481DR - IAS 601DR

20 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays

FROID
CHAUD

DC
INVERTER



Filaire en option



Economie d'énergie: A++
Energy saving: A++



Répartition de l'air à 360°
360° Air flow panel



Modèle compact, discret et silencieux
Compact, inconspicuous and quiet design



Pompe de drainage
Built-in drain pump



5m de cuivre
5m Copper pipe



Affichage digital
LED display



Programmateur et Mode nuit
Timer and sleep mode

CASSETTE DC	IAS 121DR	IAS 181DR	IAS 241DR	IAS 361.1DR	IAS 361.3DR	IAS 481DR	IAS 601DR	CASSETTE DC
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220~240-50-1			380~415-50-3			V/Ph/Hz
Classe énergétique	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	Power supply
Puissance	Btu/h	12 000	18 000	24 000	36 000	45 700	55 000	Energy efficient class
Consommation	W	1 150	1 800	2 550	3 900	5 400	6 700	Capacity
Intensité	A	5.1	7.9	12	18.8	6.6	11	Input
SEER	W/W	6.4	6.1	5.1	6.1	5.8	5.1	Operating current
Puissance	Btu/h	14 000	19 000	26 000	38 000	53 000	60 000	SEER
Consommation	W	1 060	1 520	2 100	3 250	5 100	5 300	Capacity
Intensité	A	4.7	6.6	10	14.7	6.3	10	Input
SCOP	W/W	4.4	4.0	3.6	4.0	4.0	3.8	Operating current
Unités intérieures	IAS 121DR	IAS 181DR	IAS 241DR	IAS 361.1DR	IAS 361.3DR	IAS 481DR	IAS 601DR	Indoor Unit
Débit d'air	m ³ /h	569/485/389	680/584/479	1247/1118/992	1700/1530/1300	1950/1800/1600	2170/1950/1730	Air flow
Niveau sonore	dB(A)	42/38/35	44/40.5/37	45/43/40	51/48/45	49.5/47.0/44.5	53.5/51.5/48	Noise level
Dim. nettes (LxPxH)	mm	570x570x260	570x570x260	830x830x205	830x830x245	830x830x245	830x830x287	Net dim. (W*D*H)
Dim. colis (LxPxH)	mm	662x662x317	662x662x317	910x910x250	910x910x290	910x910x290	910x910x330	Packing dim.(W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4	27.2/31.2	28.8/32.3	30.7/34.8	Net/Gross weight
Dim. nettes (LxPxH)	mm	647x647x50	647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	Net dim. (W*D*H)
Dim. colis (LxPxH)	mm	715x715x123	715x715x123	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	Packing dim.(W*D*H)
Poids net/emballé	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	6/9	6/9	6/9	6/9	Net/Gross weight
Intensité maximum	A	9.1	13.5	19	22.5	10	14	Max. current
Unités extérieures	IAS 121DR	IAS 181DR	IAS 241DR	IAS 361.1DR	IAS 361.3DR	IAS 481DR	IAS 601DR	Outdoor Unit
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	952x415x1333	Net dimensions
Dimensions emballage	mm	887x337x610	915x370x615	995x398x740	1090x500x885	1090x500x885	1095x495x1480	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	26.9/29.2	33.6/36.2	44/47.3	67.6/72.1	77.9/82.7	86.7/91.4	Net/Gross weight
Compresseur	ROTARY / GMCC							Compressor
Fluide/ Quantité préchargée	Kg	R410/ 1.05	R410/ 1.55	R410/ 1.90	R410/ 3.2	R410/ 3.65	R410/ 4	Refrigerant/ Gas charge
Diamètre des liaisons liquide-gaz	mm	Φ6.35/Φ9.52 (1/4-3/8)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	Liquid side/ Gas side
Longueur de liaison maximum	m	25	30	30	50	30	50	Max. refrigerant pipe length
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	10	20	20	30	30	30	Max. difference in height
Quantité de chargement 20°/40°/40°HQ	U int	186/375/429	186/375/429	108/234/260	96/208/234	96/208/234	84/182/208	Loading quantity
	U ext	132/264/352	114/234/312	99/198/198	44/96/138	44/96/138	22/48/48	20°/40°HQ